



**Innenauskleidung:**

Polyurethan-Folie

**Gewebe:**

100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 3-fach gezwirnt, Körperbindung

**Außen:**

gefärbtes Garn

**Einsatzgebiete:**

Wettkampfschlauch, Feuerwehr

**PARSCH FOLIANT 3Z  
Color**

Polyurethan ausgekleideter Feuerlöschschlauch



**Eigenschaften:**

abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien, kleiner Rollendurchmesser

**Temperaturbereich:**

kältebeständig bis - 30 °C  
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar (2:1)	Arbeitsdruck* bar (3:1)	Wandstärke mm
42	1 2/3	180	60	30	20	1,20
52	2	230	60	25	17	1,30
75	3	400	60	25	17	1,40
110	4 1/3	590	35	18	12	1,50

\* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.

