

Frostgeschützte Schaumlöcher (Dauerdrucklöcher)

FluorineFree 02/06/09 FSP -30°C

Beschreibung

Löscht effektiv und schnell bis -30 °C

Bei Bränden von festen oder flüssigen Stoffen (Brandklassen A und B) sind die NEURUPPIN Dauerdruck-Schaumlöcher der Serie FluorineFree 02/06/09 FSP -30 °C das ideale Löschwerkzeug. Sie sind auch bei Frost bis -30 °C einsatzfähig und eignen sich somit, in unbeheizten Bereichen oder im Freien für den Ernstfall bereitzustehen – zum Beispiel auf Booten oder in Caravans.

Umweltfreundlich und sauber

Das umweltfreundliche Löschmittel ist nicht nur frostsicher, sondern auch flurfrei und kommt ohne Zugabe von PFAS aus. Es bekämpft Feuer effektiv und bildet eine beständige Schaumschicht. Diese verringert das Risiko einer Rückzündung. Gegenüber dem Einsatz von Pulver als Löschmittel ist der Reinigungsaufwand nach dem Löschen mit Neufam FF AB-30 deutlich geringer.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für Brandklasse A und B
- Lager fester und flüssiger Stoffe, auch im Außenbereich
- Abstellräume
- Fahrzeughallen und Garagen (beheizt oder unbeheizt)
- Boote, Caravans
- Straßen- und Schienenverkehr
- Verkaufseinrichtungen, auch im Außenbereich
- Industriebetriebe (Verarbeitung, Montage, Reparatur)
- Handwerk und Gewerbe
- Straßenbau, Baumaschinen im Außenbereich
- Abfallbeseitigung, Entsorgungsbetriebe, Schredder
- Wochenendhäuser, Gartenhäuser
- Haushalte



- Qualität „Made in Germany“
- Kälteunempfindlich – einsatzfähig von -30°C bis +60°C Umgebungstemperatur
- Umweltfreundliches Löschmittel Neufam FF AB-30 ist frei von zugesetzten Fluorverbindungen und enthält kein zugesetztes PFAS. Die Inhaltsstoffe stammen aus natürlich nachwachsenden Ressourcen und sind leicht biologisch abbaubar.
- Anzeige für Einsatzfähigkeit serienmäßiges Manometer visualisiert Behälterinnendruck und bietet so Schutz vor unbemerktem Druckverlust, etwa durch vorangegangene Nutzung, unterlassene Wartung oder Sabotage
- Keine elektrischen Gefahren – große Sicherheit durch Anwendungstests an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1000 V bei mindestens 1m Abstand)
- Langlebig – robust einfacher Aufbau
- Korrosionsschutz – bewährte Kunststoffbeschichtung des Behälters
- Wandhalterung – inklusive für einfache Installation
- Feuerlöscher-Zulassungen – nach DIN EN 3, Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (CE-Zeichen) und weitere auf Anfrage

Technische Daten

FF 02 FSP -30



FF 06 FSP -30



FF 09 FSP -30



Füllmenge (l)	2	6	9
Löschmittel	Neufoam FF AB -30		
Rating	8A / 34B	27A / 144B	34A / 183B
Temperatur (°C)	-30 / +60		
Gewicht (kg)	3,8	11,3	15
Breite (mm)	140	235	255
Höhe (mm)	390	590	550
Spritzdauer (s)	25	48	78
Spritzweite (m)	4	5	5

Technische Änderungen vorbehalten

neuruppin und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutzfachhändler:

