



**Innenauskleidung:**

Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht

**Gewebe:**

100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Leinenbindung

**Außen:**

koloriert

**Einsatzgebiete:**

Wandhydrantenschränke

**Normen:**

DIN EN 14540

**REELOFLEX  
koloriert**

Feuerlöschschlauch



**Eigenschaften:**

abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

**Temperaturbereich:**

kältebeständig bis - 30 °C  
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar	Wandstärke mm
25	1	140	45	15	1,30
32	1 1/4	175	45	15	1,30
38	1 1/2	190	45	15	1,40
42	1 2/3	220	45	15	1,40
45	1 3/4	230	45	15	1,40

\* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.

