



Innenauskleidung:

Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht

Gewebe:

100 % Polyester hochfest, rundgewebt
Körperbindung, Schuss: Monofil-Spirale

Außen:

unbeschichtet

Einsatzgebiete:

Wandhydrantenschränke

Normen:

EN 694 Typ B Klasse 5
Prüfnummer: 19 mm: 5F000192A - SP
Prüfnummer: 25 mm: 5F000192B - SP

**MONOFORM N
unbeschichtet**

formstabiler Schlauch für Wandhydranten
klassifiziert nach EN 694 Typ B Klasse 5



Eigenschaften:

formstabil, leicht und flexibel, dünnwandig,
geringer Druckverlust

Temperaturbereich:

kältebeständig bis - 30 °C
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Außendurchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck gem. EN 694 in bar	Arbeitsdruck* bar (3:1)
19	3/4	24	220	100	12	30
25	1	30	250	100	12	30

* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.

