

DRESDEN Sicherheitshalbschuhe BOA

» Schuhe » Sicherheitsschuhe » Halbschuh

Technische Daten

DRESDEN Sicherheitshalbschuhe BOA

Produkt-Code: 3665-S1PSBOA



Obermaterial	gebürstete, atmungsaktive, poromerische Mikrofaser
Futter	laminierte, atmungsaktive MESH-Textilie
Einlegesohle	Anatomisch geformt aus EVA-Schaumstoff, hohe Absorptionsfähigkeit, antistatisch
Laufsohle	PU/PU + Einsatzsystem mit hohem Stoßdämpfungsgrad, rutschhemmend, beständig gegen Kraftstoff, antistatisch, Direkteinspritzung
Größe	35 – 50
Norm	EN ISO 20345:2022, EN ISO 61340-5-1:2016
Ausführung	S1 PS FO ESD SR – mit Kompositkappe und Durchtrittschutz aus Kevlar, ESD-Schutz, powered by BOA® Fit System

Eigenschaften

PL Durchtrittssicherheit - nichtmetallische PL-Einsätze	nein
PS Durchtrittssicherheit - nichtmetallische PS-Einsätze	JA
SR Rutschfestigkeit auf Keramikfliesen mit Glycerin	JA
WPA Wasserdurchtritt und Wasserabsorption (Fuuter)	nein
HRO Beständigkeit der Sohle gegenüber	nein

DRESDEN Sicherheitshalbschuhe BOA

» Schuhe » Sicherheitsschuhe » Halbschuh

WR Wasserfestigkeit der Schuhe	nein
WRU Beständigkeit des Schuhschafts gegen Wasserdurchtritt und Wasserabsorption	nein
CI Isolierende Schuhe gegen die Kälte	nein
HI Isolierung der Schuhsohle gegen Hitze	nein
FO Beständigkeit der Sohle gegenüber Heizöl	JA
P Durchtrittssicherheit	nein
E Energieabsorption im Fersenbereich	JA
M Ristschutz	nein
A Antistatische Schuhe	JA
AN Knöchelschutz	nein
CR Futter	nein
SRA Rutschfestigkeit auf Keramikfliesen mit SLS	nein
SRB Rutschfestigkeit auf einem Stahlboden mit Glycerin	nein
SRC Rutschfestigkeit SRA + SRB	nein
FREE-TEX Membrane	nein
Michelin Laufsohle Michelin®	nein
BOA® Schuhe mit Verschlusssystem BOA® Fit System	JA
NON-METALIC Schuhe ohne Metallteile	nein
ESD ESD Schuhe	JA
Winter Winterdesign von Schuhen	nein
ANTICUT Anti-Schnitt-Schuhe	nein
Norm	EN ISO 20345:2022
Markierung von Schuhen	S1

Logistische Parameter

Velikost	Nettogewicht	Bruttogewicht	Verkaufsverpackung - Breite	Verkaufsverpackung - Länge	Verkaufsverpackung - Höhe	Pappe - Breite	Karton - Länge	Karton - Höhe	Waage - Verpackung	Länge der Einlegesohle
35	0,82 kg	1,12 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	615 mm	330 mm	12,00 kg	0,0 mm
36	0,87 kg	1,13 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	615 mm	330 mm	12,30 kg	0,0 mm
37	0,95 kg	1,20 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	615 mm	330 mm	12,80 kg	0,0 mm
38	0,98 kg	1,23 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	615 mm	330 mm	13,20 kg	0,0 mm
39	0,99 kg	1,25 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	615 mm	330 mm	13,40 kg	0,0 mm
40	1,04 kg	1,29 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	615 mm	330 mm	13,80 kg	0,0 mm
41	1,07 kg	1,33 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	615 mm	330 mm	14,20 kg	0,0 mm
42	1,15 kg	1,40 kg	200 mm	315 mm	120 mm	415 mm	615 mm	330 mm	14,60 kg	0,0 mm
43	1,19 kg	1,48 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	15,60 kg	0,0 mm
44	1,23 kg	1,50 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	16,00 kg	0,0 mm
45	1,29 kg	1,57 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	16,40 kg	0,0 mm
46	1,31 kg	1,60 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	17,20 kg	0,0 mm
47	1,39 kg	1,68 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	17,60 kg	0,0 mm
48	1,43 kg	1,71 kg	210 mm	345 mm	125 mm	435 mm	640 mm	360 mm	18,00 kg	0,0 mm
49	1,44 kg	1,80 kg	260 mm	370 mm	140 mm	540 mm	700 mm	390 mm	19,00 kg	0,0 mm
50	1,48 kg	1,83 kg	260 mm	370 mm	140 mm	540 mm	700 mm	390 mm	19,40 kg	0,0 mm

Geschäftsparameter

Intrastat - Warennummer	64041990
Intrastat - Ländercode	CN

DRESDEN Sicherheitshalbschuhe BOA

» Schuhe » Sicherheitsschuhe » Halbschuh

Intrastat - Gewicht	1,24 kg
Intrastat - zusätzliche Einheit	NPR
Intrastat - zusätzliche Menge	1