

# ZI-BAT50

Luftentfeuchter



- Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- ideal zum Trocken und entfeuchten von Wänden
- Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
- Wasserbehälter mit autom. Abschaltung schützt vor Überfüllung
- für Flächen von 50- 70 m<sup>2</sup>
- 5 l Wassertank
- externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
- automatische Feuchtigkeits-Kontrolle zwischen 10 und 90 %
  
- Arbeitsbereich / re. Feuchte: 30°C - 80%
- Luftleistung: 350 m<sup>3</sup>/h
- Arbeitsbereich Temperatur: 5-32°C
- max. Entfeuchtung: 50 l / Tag
- Kühlmittel: R290 (230g)
- Fläche: 50-70 m<sup>2</sup>



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-BAT50

Luftentfeuchter



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	820	Spannung	230V
Schutzklasse	IP X0	Aufstellmaß in mm	408x426x592
Schall-Leistungspegel in dB(A)	65	Schall-Druckpegel in dB(A)	50,9
Bruttogewicht in kg	36,400	Nettogewicht in kg	32
Verpackungsbreite in mm	410	Verpackungslänge in mm	615
Verpackungshöhe in mm	663	EAN Code	9120039232782

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**