

Technisches Datenblatt SM-F-1EU

HERSTELLER

Fire Angel



FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic ausgestattet.

BILDER



BESCHREIBUNG

Der FireAngel 230 V Rauchmelder detektiert mit der Thermoptek-Technologie schnell und sicher alle Brandverläufe. Er wird häufig eingesetzt, wenn eine redundante Energieversorgung gefordert ist. Ausgestattet ist er mit einer 10-Jahres-Lithium-Backup-Batterie und einer W2-Funkschnittstelle zur Aufnahme eines W2-Funkmoduls. Somit ist der Rauchmelder per Funk oder per Kabel mit anderen vernetzbar.

Leistungsmerkmale:

- Thermoptek-Technologie
- vernetzbar per Kabel mit bis zu 30 Rauch-/Hitzemeldern
- vernetzbar per Funk mit bis zu 50 Funkteilnehmern
- integrierte W2-Funkschnittstelle
- kombinierbar mit allen W2-Funkkomponenten
- auslesbarer Ereignisspeicher
- große Test-/Stummschalttaste
- Stummschaltung mit Lokalisierungsfunktion
- Stummschaltung eines Störungssignals (Sleep Easy)



Technische Daten:

- 230 V Netzanschluss
 - integrierte 10 Jahres Lithium Backup - Batterie
 - lauter Alarmgeber 85 dB-A
 - Montageplatte mit 230 V Anschlussklemmen
 - Einsatzbereich gemäß DIN 14676
 - CPR Nummer: 0089-CPR-557790
 - EN 14604 geprüft und zugelassen
 - 5 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited
-

TECHNISCHE DATEN

Vernetzung:	Funk, Kabel
Batterielebensdauer:	10 Jahre
Stromversorgung (Batterien):	230 V Netzanschluss, 10 Jahres Lithium Backup-Batterie
Detektionsverfahren:	thermo - optisch
Zertifikate:	EN 14604
Alarmierung:	85 db, optisch
Statusblinken:	ja
Verfügbare Funkmodule:	W2
Ereignisspeicher:	ja
Befestigungsmöglichkeiten:	Schraube Dübel
Herstellergarantie*:	5 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited
CPR Nummer::	0089-CPR-557790
Diagnosefunktion:	USB

ZUBEHÖR**DOWNLOADS**