

“Stand By Flex” 230 V AC

Die Automatik-Kabelaufrollsysteme können für Wand- oder Deckenmontage eingesetzt werden. Die Aufroller sind aus robustem, vollisoliertem Ganzkunststoffgehäuse. Für die Federantriebs- und Stromabnahme-Flachschleifringe werden spezielle, anwendungsbezogene, hochwertige, korrosionsbeständige Materialien verwendet. Die Steckergriffhöhe kann mit einem Stopper individuell eingestellt werden. Die Kabelaufroller sind in 4 m oder 12 m Auszugslänge für 230 V AC Netzspannungs-Anwendung erhältlich. Das Aufrollsystem kann bis max. 2,3 KW belastet werden und ist mit zwei unterschiedlichen Kabelmaterialien lieferbar: "FX 30 oder PVC-Kabel. Das Kabelmaterial FX 30 hat einen Doppelmantel und ist kerbzäh, reinigungsmittel-, treibstoff-, öl-, fett-, UV-Licht-, dünnsäurebeständig und mikrobefest, **hochflexibel** und hat ein gutes Gleitverhalten im Temperaturbereich -40°C bis +90°C, ist mit lichtbeständiger Warnfarbe durchsetzt.

Das PVC-Kabel wird bei Temperaturen unter 8° C unflexibel und unter 0°C kann das Kabel bei mechanischer Beanspruchung reißen oder aufplatzen.



82.01.01, 82.01.02

Art.Nr.

Automatik-Kabelaufroller SFB 150
mit FX 30,
4 m Auszug und 230 V CEE-Kupplung
Einhandbedienung

82.01.01



Automatik-Kabelaufroller SFB 150
mit PVC Kabelausführung
4 m Auszug und 230 V CEE-Kupplung
Einhandbedienung

82.01.02

Automatik-Kabelaufroller SFB 260
mit FX 30,
12 m Auszug und 230 V CEE-Kupplung
Einhandbedienung

82.01.03

82.01.03, 82.01.04

Automatik-Kabelaufroller SFB 260
mit PVC Kabelausführung,
12 m Auszug und 230 V CEE-Kupplung
Einhandbedienung

82.01.04



Automatik-Kabelaufroller SFB 150
mit FX 30,
4 m Auszug und 230 V ISV Sonderkupplung
zum Anschluss an die Rettbox Einspeisung
zusätzlich Handauslösung

82.01.05

Einhand CEE Kupplung

Automatik-Kabelaufroller SFB 150
mit PVC Kabelausführung
4 m Auszug und 230 V ISV Sonderkupplung
zum Anschluss an die Rettbox Einspeisung
zusätzlich Handauslösung

82.01.07



Automatik-Kabelaufroller SFB 260
mit FX 30,
12 m Auszug und 230 ISV Sonderkupplung
zum Anschluss an die Rettbox Einspeisung
zusätzlich Handauslösung

82.01.08

82.01.05, 82.01.07

Automatik-Kabelaufroller SFB 260
mit PVC Kabelausführung
12 m Auszug und 230 V ISV Sonderkupplung
zum Anschluss an die Rettbox Einspeisung
zusätzlich Handauslösung

82.01.09



82.01.08, 82.01.09

Kabelaufroller für 3-Phasennetz
auf Anfrage

Netzanschlussleitung für SFB 150,260

FX 30, 1,5 m, für Aufrollsysteme mit Personenschutzschalter-Stecker, Auslösestrom 10 mA, VDE 0661

82.01.39



Netzanschlussleitung für SFB 150,260

PVC, 1,5 m 3 x 1,5 mm² mit Winkel-Schukostecker, DIN 49 441

82.01.30

82.01.39

Netzanschlussleitung für SFB 150,260

PVC, 1,5 m 3 x 1,5 mm² zum Anschluss an Abzweigdose

82.01.31



Montagesatz für SFB 150,260

für Kabel- und Schlauchaufroller "Stand By Flex"

80.02.50

82.01.30

82.01.31



80.02.50