

**ALDEBARAN®**  
**360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT 2.0**

**ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT 2.0**

- Die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen **ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT** setzt auf hohe Flexibilität und effiziente Nutzung des ultrahellen LED Lichtes. Die Möglichkeit, zwischen **360 GRAD** Rundumlicht und nach unten gerichteter Umfeld-Beleuchtung nahezu stufenlos wählen zu können, eröffnet ein immens breites Einsatzspektrum. Ob auf Baustellen, bei Rettungseinsätzen oder auf Veranstaltungen. Licht effektiv zu nutzen, ist die Königsdisziplin der **360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT 2.0**.
- Das System ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Zudem kann es dank IP54 sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden. Durch die integrierte, intelligente Steuerung können Sie zwischen halber (180°) und voller (360°) Beleuchtung sowie gedimmter Leistung(\*) wählen. Der Mastfuß ist für einen 30 mm DIN Bolzen ausgelegt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Ring, sodass sie auch an Decken o.ä. aufgehängt werden kann.

**PRODUKTMERKMALE**

- Flexibles Rundumlicht
- Durchschnittlich bis zu 300% mehr Licht am Boden
- Rüttel-, vibrations- und stoßfest
- Ein-/ausschaltbar ohne Abkühlphase
- Abstrahlwinkel mehrstufig verstellbar
- Stufenlose Dimmbarkeit der Lichtleistung
- Trag- und installierbar in 3 Minuten

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten	FLEX LED 600 COMPACT 2.0
Eingangsspannung	110 - 240 V AC
Leistungsaufnahme	640 W
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	4 x LED Modul à 160 W
Lichtstrom (REAL Lumen*)	90.000 lm
Farbtemperatur ca.	5000 K
Lebensdauer ca.	50.000 h
CRI	>80
Allgemeine Daten	
Umgebungstemperatur ca.	-30 °C bis +40 °C
Abmessung ca.	Ø 235 x 537 mm
Gewicht ca.	15 kg
Schutzart	IP54
Dimmbar	✓
Art.-Nr.:	1410001418

\*Lumen = lm / Bei den „REAL Lumen“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.

**VERSCHIEDENE AUSRICHTUNGEN**
