## Sperrwerkzeugsatz Dönges Original "Glocke"

Die Zugglocke als Hilfsmittel zur Türöffnung setzt sich im Bereich Feuerwehr und Rettungswesen immer mehr durch.

Der Grund ist die sichere und einfache Handhabung: Bei der Glocke wird die Zugkraft axial auf die Zugschraube aufgebracht. Dadurch wird die Gefahr eines Abreißens entscheidend verringert. Außerdem muss nur eine Schraube angezogen werden. Das lästige Wechseln zwischen zwei Hubschrauben entfällt.

Die Original-Glocke aus deutscher Produktion ist äußerst robust verarbeitet. Ein Qualitätswerkzeug für den harten Dauereinsatz.

Alles was man für ein schnelles, problemloses und sauberes Ziehen des Schließzylinders benötigt ist übersichtlich in einem stabilen Koffer (Abmessung  $380 \times 290 \times 100$ ) mit einem Schaumstoffeinsatz aus Industrie-Plastazote untergebracht:

## Inhalt:

- 1 St. Zugvorrichtung Original "Glocke"
- 2 St. Kernziehplatten Rund- und Profilzylinder
- 1 Dose WD-40 Schneidöl 200 ml
- 1 Fl. Graphit-Gleitmittel für Zugschrauben
- Zugschrauben Original Zieh-Fix® "Extra" 50 St.
- 50 St.
- Zugschrauben Original Zieh-Fix® "Super" Zugschrauben Original Zieh-Fix® "Spezial" 50 St.
- 1 St. Proxxon-Speeder Ratsche SW 17 x 19
- 1 St. Bithalter mit Quergriff
- 1 St. Bitsatz in Box 10 tlg.
- 3 St. Torx-Bits TX-20 für Zugschrauben
- 1 St. Spitzzange
- 1 St. Metall-Profilzylinderschließer
- 1 St. Bedienungsanleitung

Best. Nr.	Artikel	Gewicht g
216000	Dönges-Einsatzkoffer komplett	3.300
211491	Zugvorrichtung Original-"Glocke"	1.160
211416	Kernziehplatte für Profilzylinder Ø 14,7 mm	120
211418	Kernziehplatte für Rundzylinder Ø 16,8 mm	120
211419	WD40 Schneid- und Gleitöl	240
211422	Graphit-Gleitmittel für Zugschrauben	60
211472	Zugschrauben "Extra", Pack á 50 St.	180
211474	Zugschrauben "Super", Pack á 50 St.	220
211470	Zugschrauben "Spezial", Pack á 50 St.	318
211476	Proxxon-Speeder-Ratsche, SW 17 x 19	260
211478	Bithalter mit Quergriff	100
211480	Bitsatz, 10-teilig	120
211421	Torx-Bit TX-20	10
211485	Spitzzange, gerade	200
212262	Neubautenschlüssel	100





