

20015 ED-S/DEDA SS

Einsatzmöglichkeiten:

Super Silent Ausführung mit ölgekühltem Deutz-Motor. Kraftstoffanzeige. Betriebsstundenzähler. Stromanzeige. Spannungsanzeige mit Umschalter. Not-Aus. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 60 Stunden bei 75% Last. Inselsteuerung IS 10. Anschlüsse: einmal CEE 400V 32A, einmal CEE 400V 16A, einmal Schuko230V 16A.



20015 ED-S/DEDA SS	987246
Generator-Typ	Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos (phi) 0,8	20000 VA
Spannung (3~)	400 V
Spannung (1~)	230 V
Strom 3~	29 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Deutz D2011 L3
Motorleistung	20,4 kW
Zylinder	3
Drehzahlbereich	1500 U min-1
Kraftstoffart	Diesel
Kühlung Motor/Generator	Öl/Luft
Motorölfüllmenge	5,5 l
Starter Batterie	12 V
Tankinhalt	235 l
Verbrauch: Vollast	5,0 l/h
Verbrauch: 3/4	3,9 l/h
Länge	1915 mm
Breite	800 mm
Höhe	1200 mm
Gewicht	795 kg
Schalldruckpegel	64 dB(A)
Schallleistungspegel	92 dB(A)

