

W 6 WNA F-500 Wassernebel-Löscher mit F-500

Beschreibung

Der W 6 WNA F-500 ist ein Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche, der die Vorteile der Wassernebel-Technologie mit den besonderen Eigenschaften des Löschmittelzusatzes F-500 verbindet. Die Aktivierung des Löschers erfolgt durch die Betätigung des Schlagknopfes. Über die jederzeit abstellbare Löschpistole kann das Löschmittel als Wassernebel gezielt und dosiert auf den Brandherd gerichtet werden.

Das Löschmittel besteht aus Wasser und dem Additiv F-500 Encapsulator Agent. Dieses Additiv zeichnet sich durch besonders wirksame Löscheigenschaften aus:

- Reduzierung der Oberflächenspannung
- Vermehrung der Grenzflächenaktivität
- Schnellere Wärmereduktion
- Einkapselung der Brennstoffe und der brennbaren Gase

Der Löschmittelzusatz F-500 ist besonders geeignet gegen Brände von Kunststoffen, Gummi und Batterien.

Im Feuerlöscher wird das Additiv in speziellen Kartuschen gelagert, welche sich erst öffnen, wenn der Löscher aktiviert wird. Dadurch ist dieses Modell zusätzlich service- und umweltfreundlich.

Anwendungsbeispiele

- Brandbekämpfung von Materialien verschiedenster Art, insbesondere Kunststoffe, Gummi, Holz, Batterien, Autos
- Verarbeitende Industrie
- Montagebetriebe mit KLT (Kleinlastträger)
- Reparaturwerkstätten
- Reifenläger
- Entsorgungsbetriebe
- Batterie-Ladestationen, Batterieläger
- Photovoltaikanlagen

Besondere Vorteile

- Wassernebel-Technologie verringert deutlich Folgeschäden
- Fluor-freies Löschmittel
- Schnell und vollständig abbaubar
- Umwelt- und servicefreundliche Additiv-Kartuschen
- Löschmittelzulassungen nach UL, EN und See-Schiffahrt
- NATO Stock Number für das Löschmittel F-500
- Keine Sedimentbildung (vollständige Vermischung)
- Keine Verkrustung von engen Querschnitten
- Sehr korrosionsträge (pH-Wert 7)



E000992

- Sichtbare Rauchunterdrückung
- Erfüllt EN3-Vorgaben zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- Bewährte und sichere Aufladetechnik mit Schlagknopf und Pistole
- Einfache und sichere Bedienung
- Löschpistole mit integrierter Druckentlastungsfunktion
- Wurfweite des Wassernebels ca. 2 m
- Keine Sichtbehinderung beim Löschen
- Reduzierte Oberflächenspannung des Löschmittels verbessert die Löschwirkung (Netzmittelwirkung)
- Erhöhte Grenzflächenaktivität verbessert die Eindringtiefe des Löschmittels in den brennbaren Stoff
- Sehr starker Kühleffekt durch früher eintretende Energieabgabe in das Löschwasser (Phasenwechsel beginnt schon bei ca. 70 °C)
- Einkapselung des Brennstoffes, Verhinderung der Abgabe brennbarer Dämpfe
- Bewährte innere und äußere Kunststoffbeschichtung des Behälters
- 100%ige Druckprüfung jedes Behälters
- Erfüllt die Vorgaben der ASR A2.2 zur Reduzierung von Folgeschäden
- Einfache Wartung (Wiederholteile, große Serviceöffnung, separierte Additiv-Lagerung)
- Feuerlöscherzulassung nach DIN EN3 und Druckgeräterichtlinie (CE)

Technische Daten

W6 WNA F-500



Löschmittel	6 l Wasser mit 3 % F-500 Encapsulator-Agent SP 83/08
Zertifikate	EN 3, CE
Temperaturbereich	+5 °C bis +60 °C (nicht frostgeschützt)
Einbauhöhe	510 mm
Einbaubreite	280 mm
Gewicht (gefüllt)	11,9 kg
Spritzzeit ca.	50 s
Rating	13 A, 40 F (getestet auch 21 B)
Artikel-Nr.	012183

Technische Änderungen vorbehalten

neuruppin und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Made in Germany



✓ geschweißt

✓ beschichtet

✓ gefüllt

✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutzfachhändler