

**Artikel-Nr.:** **Modellname:**

508595-0 PATRON<sup>®</sup> Red Dragon KP

**Design & Konstruktion:**

**Beschreibung:** Die Modelle der Serie PATRON<sup>®</sup> überzeugen durch ihre Vielfalt und das absolut breite Einsatzgebiet. 100.000-fach bewährt in der Anwendung. Der mit **neuer Optik** und **einzigartigem Material** entwickelte PATRON<sup>®</sup> Red Dragon ist für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flash-Over, Innenangriff) sowie Bergung, Rettung und technischen Hilfeleistung im Sinne der EN 659:2003 + A1:2008 EN 659:2008(EN659+A1+AC:2009) geeignet. Absolute Passformgenauigkeit innerhalb der Größen und hohe Fingerfertigkeit durch ausgewählte Känguru Leder und ergonomischer Vorausrüstung der Hand. Dreidimensionaler Aufbau der Finger für geringen Schrumpf und hohen Hitzeschutz.



**Größen:** 7 - 12  
**Farbe:** dunkelblau

**Materialien:**

**Innenhand, Handrücken:** naturgegerbtes Spezial- Kängurunappaleder sehr dünn, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf optimiert gegerbt, **extrem reiß-, abrieb und durchstichfest**

**Finger- und Knöchelverstärkung:** hochwertiges weiches hitzebeständiges und durchgefärbtes Rindnarbenleder rot

**Innenhandverstärkung:** elastische Strickware Aramid mit Carbon/Silicon Beschichtung für hohe Abriebfestigkeit

**Innenfutter:** Handinnenfläche aus extrem engmaschiger Strickware 100% Aramid  
Handaußenseite aus elastischer Aramid Strickware mit benadeltem Aramid Vlies für hohen Hitzespeicher

**Stulpe:** Rindspaltleder, Stulpenende mit naturgegerbtem Kängurunappaleder, Verstellriemen durch Lasche und Klettverschluss aus extrem strapazierfähigem Kängurunappaleder

**Insert:** Hipora Nässesperre, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

**Applikationen:** Ring und großer Karabinerhaken, Label PATRON Red Dragon by askö auf Stulpenende, 3M Reflexband gelb/silber/gelb

**Gebrauchsinformationen:**

**Waschen:**  Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufzuhängen.

**Empfehlung:** Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

**Einschränkung:** Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

**Gebrauchsdauer:** Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

**Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009) CAT III**

Parameter	Anforderung	Ergebnis	Stufe
Abrieb (EN 388)	min. 3	8000 Zyklen	4
Schnittfestigkeit (EN 388)	min. 2	6,1 Index	3
Weiterreißfestigkeit (EN 388)	min. 3	202 Newton	4
Stichfestigkeit (EN 388)	min. 3	170 Newton	4
Brennverhalten (EN 407)	4	Brennzeit/ Glimmzeit=0	4
Tastgefühl (EN 420)	min. 1	Prüfstift 5 mm	5
Konvektive Wärme (EN 367)	HTI <sub>24</sub> ≥13	Handrücken 49 Innenhand 55	-
Strahlungswärme (EN ISO 6942)	RHTI <sub>24</sub> ≥20	Mittelwert 56	-
Kontaktwärme (EN 702)	t <sub>t</sub> ≥10s	Trocken 36 Nass 25	-
Nahtfestigkeit (ISO 13935-2)	Min. 350 N	387 N	-



Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
1.Ziffer: Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	100	2000	2000	
2.Ziffer: Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3.Ziffer: Weiterreißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	
4.Ziffer: Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	

0 = Leistungsstufe wurde nicht geprüft / 5 = höchste Leistungsstufe

**Prüfstelle:** 0197 - TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - D-90431 Nürnberg  
**Kontakt:** askö GmbH - Innovative Schutzausrüstung  
Adolph-Kolping-Str. 6, D - 72393 Burladingen  
Tel.: 07475 / 95000 - 0 Fax: 07475 / 95000 - 29

