

Artikel-Nr.:

Modellname:

603555-0

askö GUARD

KP

Design & Konstruktion:

Beschreibung: Die Einsätze in der Innenhand wirken zusätzlich schützend. Verstärkung der Innenfingerkuppen Zeigefinger und Daumen mit wasserabweisendem PU-Material. Durch die komfortable Innenfutterausstattung ist dieser Handschuh schnittsicher. Die passgerechte Schmutz-Control-Stulpe verhindert das Eindringen von Schmutz und größeren Partikeln.



Größen: 6 - 14
Farben: rot-schwarz, neon-gelb, grau-schwarz

Materialien:

Rückhand: 50% Polyester, 35% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% sonstige Fasern
Innenhand: Amara Kunstleder, Stärke mind. 0,7-0,9 mm
Innenfutter: 46% Dyneema, 21% Fiber glass, 33% Polyester
Membrane: 100% Polyurethan, wasserdicht, atmungsaktiv, dampfdurchlässig, Bakterien- und Blutresistent

Gebrauchsinformationen:



Waschen: Trocken abbürsten oder mit feuchtem Lappen reinigen

Empfehlung: Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

Einschränkung: Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Verwendungsdauer: Die Verwendungsdauer hängt insbesondere ab vom jeweiligen Einsatz, dem Grad der Beanspruchung und dem Verschleiß, aber auch von anderen Kriterien wie z.B. regelmäßige Pflege und sachgerechte Lagerung. Indikatoren für eine mögliche verminderte Schutzleistung sind u.a.:

- sichtbare starke Veränderungen an einzelnen Produktstellen (z.B. Scheuerstellen, Ausdünnen, Risse, Löcher)
- beschädigte Nähte (z.B. offene oder ausgefranste Nähte).

Generell sollte das Produkt vor jedem Einsatz auf Verschleiß, Beschädigung oder andere Veränderungen überprüft und ggf. ersetzt werden. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor, dass die Produkte bei ordnungsgemäßer Lagerung (z.B. trocken, staubfrei, dunkel) nicht über viele Jahre ihre Eigenschaften behalten können.



Auf dem Einnähetikett jeden Handschuhs ist neben der Ordernummer das Herstellungsjahr und der Herstellungsmonat ersichtlich

2004-06

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 388:2003 CAT II

| Parameter | Ergebnis |
|-------------------------------|----------|
| Abrieb (EN 388) | 4 |
| Schnittfestigkeit (EN 388) | 4 |
| Weiterreißfestigkeit (EN 388) | 4 |
| Stichfestigkeit (EN 388) | 3 |



| | |
|---------------------------|---|
| Fingerfestigkeit (EN 420) | 5 |
|---------------------------|---|

Leistungsanforderung nach EN 388- mechanische Risiken

| Prüfung | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.Ziffer: Abriebfestigkeit (Zyklen) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| 2.Ziffer: Schnittfestigkeit (Index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| 3.Ziffer: Weiterreißfestigkeit (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| 4.Ziffer: Stichfestigkeit (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

Prüfstelle: 0299 - FB PSA Prüf- und Zertifizierungsstelle - Zwengenberger Straße 68 - D-42781 Haan
Kontakt: askö GmbH
Adolph-Kolping-Str. 6 , D - 72393 Burladingen
Tel.: 07475 / 95000 - 0 Fax: 07475 / 95000 - 29
eMail: info@askoe-online.de Website: www.askoe-online.de