

Fettbrandlöscher (Aufladelöscher) F 6 SKM-1

Beschreibung

Löscht zuverlässig brennendes Fett und Speiseöl

Ob in Gastronomie, privaten Küchen oder in der Lebensmittelindustrie: Überall, wo Fette und Öle erhitzt werden, sollte passgenauer Brandschutz oberste Priorität haben. Denn Fettbrände bergen besonders heimtückische Gefahren. Mit dem hochwertigen und praxisorientierten neuruppin Fettbrandlöscher F 6 SKM-1 können dank großer Löschleistung selbst ungeübte Anwender ein Feuer sicher, effektiv und kraftvoll bekämpfen. Der Aufladelöscher arbeitet mit 6l des Löschmittel NEUFROL FB. Es bekämpft Fett- und Speiseölbrände hochwirksam und verhindert zuverlässig Fett-Explosionen sowie Rückzündungen infolge chemischer Reaktionen. Der Löscher eignen sich aber nicht nur für die Brandklasse F (gemäß EN3-7 & ISO 3941), sondern bietet auch eine hohe Löschleistung gegen brennende Feststoffe der Brandklasse A.

Qualitätslöscher „Made in Germany“

Wie alle neuruppin Feuerlöscher punktet auch das Fettbrand-Aufladegeräte durch eine besonders anwendungsorientierte Funktionalität und robuste Qualität „Made in Germany“. Durch den drehbaren Pistolengriff lässt sich der Löschangriff optimal führen, und die 1mm starke PE-Innenbeschichtung als Korrosionsschutz des Stahlbehälters gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für Brandklasse A und F
- Restaurants
- Kantinen
- Fast-Food-Restaurants
- Hotels
- Imbisse
- Bäckereien
- Labore
- Haushalte



Besondere Vorteile

- Hohe Löschleistung – schafft Sicherheitsreserven
- Große Wurfweite – bis zu 5m für hohe Sicherheit auch von ungeübten Nutzern
- Fluorfreier Feuerlöscher – Ohne Zusatz von Fluortensiden (PFAS)
- Drehbarer Pistolengriff – ermöglicht ergonomisch optimale Brandbekämpfung
- Spezielle Düse – für optimale Löschmittelverteilung sowie Löschmittelauftrag
- Entspricht EN 3-7 und ISO 3941 – geeignet für sicheres Löschen von Fett- und Speiseölbrände
- Einfache Auslösung – intuitiv per Schlagknopfartur
- Komfortabler Aufbau – vergleichsweise geringes Gewicht und ergonomisch optimiertes Design
- Keine elektrischen Gefahren – große Sicherheit durch Anwendungstests an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1.000V bei mindestens 1m Abstand)
- Sicher ab Werk – 100%-Druckprüfung jedes Behälters
- Korrosionsschutz inklusive – Stahlbehälter mit hochwertiger roter Pulverbeschichtung (TGCI-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung
- Zubehör verfügbar – Wandhalterung sowie Kunststoff-Fußring optional erhältlich

Hinweis: Die deutschsprachige Version dieses Dokuments ist die offizielle Version. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt und eine Abweichung zwischen der deutschen Version und der Übersetzung festgestellt, so hat die deutsche Version Vorrang.

F 6 SKM-I



Füllmenge (l)	6
Löschmittel	Neufrol FB
Rating	21 A 75 F
Löschmitteleinheiten (LE)	6
Temperatur (°C)	0 / +60
Gewicht (kg)	11
Breite (mm)	260
Durchmesser (mm):	150
Höhe (mm)	540
Funktionsdauer (s)	28
Wurfweite (m)	5
*Zulassung:	EN 3, CE

*Weitere auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

neuruppin und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler:

